




IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
Superficie Surface	Rosso - Nero con strip rossa. Red - Black with red strip.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring (pag. 222)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



- Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Weather resistant.
- Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.
Perfect for spraying machines or hand pumps.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
6	12	25	75	-	102	-	50
8	13	25	75	-	125	-	100
10	15	25	75	-	150	-	100
13	19	25	75	-	225	-	100
16	22	25	75	-	265	-	50
19	26	25	75	-	360	-	50



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
FRUTTCORD 25 BAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F