



IMPIEGO APPLICATIONS

Adatto per aspirazione e mandata di liquidi alimentari e oli vegetali. Adatto per l'uso con prodotti chimici leggeri e condizioni climatiche fredde.

Suitable for use I light chemicals and cold weather conditions.
Suitable for suction and discharge of liquid food & vegetable oil.



STRUTTURA BODY

A	Tubo con superficie interna liscia in PU trasparente.
Materiale Material	Transparent PU smooth inner surface hose.
B	Spirale in acciaio.
Inserti Reinforcement	Steel wire spiral.
C	PU. Liscia trasparente.
Copertura Cover	PU. Smooth transparent
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

 mm	 bar	 bar	 m/h2O	 gr/mt	 mm	 m
8	10	30	9,5	150	40	50
10	10	30	9,5	180	50	50
18	10	30	9	295	70	50
20	10	30	9	350	80	50
25	10	30	9	520	100	50
30	9	27	9	620	120	50
32	9	27	9	750	128	30
35	8	24	9	800	140	30
38	8	24	9	860	152	30
40	8	24	9	920	160	30
45	8	24	9	1100	180	30
51	7	21	9	1250	210	30
60	6	18	8	1700	250	30
63	6	18	8	1750	260	30
70	5	18	8	1900	310	30
76	5	15	7	2100	330	30
80	4	12	7	2200	350	30
90	3	9	7	2400	370	30
102	3	9	6	3560	410	30



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (**pag. 208-211**)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (**pag. 212-214**)



NORME NORMS :
ISO 1307 - EU 10/2011 SIM A,B,C,D2,E

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE BIANCO COIL
PACKAGING IN WHITE POLYETHYLENE COIL



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F