



**RUBBER**



- **Prodotto secondo normativa FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600**  
Produced according FDA - title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.

**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Tubo idoneo passaggio acqua calda in stabilimenti, produzione alimentare, macelli o dove richiesta idoneità al contatto alimentare.

Suitable for hot water delivery in food processing plants or abattoirs.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b> <b>Sottostrato Tube</b>	Gomma sintetica di colore bianco, qualità alimentare secondo FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) e 93/11EEC inodore, idoneo al passaggio liquidi alimentari. White synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.
<b>B</b> <b>Inseriti Reinforcement</b>	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Gomma sintetica di colore blu resistente all'abrasione ai grassi animali, agli agenti atmosferici, all'ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m

13	23	15	45	-	400	60	100
16	26	15	45	-	460	85	50
19	30	15	45	-	600	100	50
25	36	15	45	-	780	125	50

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
- SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® CLEANING LB W.P. 20 BAR - 93/11EEC & FDA APPROVED

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE  
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**

**-30°C / +90°C**  
con picchi fino a  
with peaks up to  
**+110°C**

**-22°F / +194°F**  
con picchi fino a  
with peaks up to  
**+230°F**