



- Eccezionalmente resistente ad urti e usi gravosi.**  
**Extremely resistant to shock and heavy duty use.**



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

È adatto per l'uso in liquidi alimentari con una gradazione alcolica fino al 20%.

It is suitable for use in food liquids with an alcohol content of up to 20%.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	PVC. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Spirale leggera all'esterno antiurto. Shock resistant light spiral helix on exterior.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	PVC trasparente, resistente all'abrasione. Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	-	9	30	7	300	100	50
25	-	8	28	7	350	125	50
30	-	8	27	7	440	155	50
32	-	7	25	7	520	165	50
35	-	7	24	7	560	180	50
38	-	7	24	7	610	210	50
40	-	7	24	7	640	220	50
45	-	7	21	7	730	240	50
51	-	7	21	7	970	275	50
60	-	6	18	7	1215	330	50
63	-	6	18	7	1405	340	50
70	-	5	15	7	1603	420	50
76	-	5	15	7	1680	460	50
80	-	5	15	7	1850	480	25
90	-	4	12	7	2055	510	25
102	-	3	10	7	2750	570	25
110	-	3	9	7	2900	600	25
120	-	3	7	7	3350	630	25



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



**NORME NORMS:**  
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
ISO 1307



**-25°C / +60°C**  
**+13°F / +140°F**